

Strumento di misura per la pressione differenziale Serie testo 512 – Misura della pressione e della velocità dell'aria

- 8 unità di misura della pressione selezionabili: kPa, hPa, Pa, mm H₂O, mmHg, psi, inch H₂O, inch Hg
- 2 unità di misura per la velocità dell'aria: m/s, fpm
- Compensazione della densità integrata
- Display retroilluminato
- Funzione Hold/Max./min.
- Stampa delle misure con data/ora e valori min./max.



Lo strumento di misura della pressione differenziale testo 512 è disponibile in quattro diverse versioni:

- Campo di misura da 0 a 2 hPa
- Campo di misura da 0 a 20 hPa
- Campo di misura da 0 a 200 hPa
- Campo di misura da 0 a 2000 hPa (senza velocità aria, senza Pa)

Testo 512 visualizza simultaneamente la pressione e la velocità dell'aria (tranne la versione da 0 a 2000 hPa) sull'ampio e ben leggibile display retroilluminato. I valori misurati vengono stampati in campo completi di data e ora, oltre che dei valori minimo e massimo.

Testo 512 ha due unità di misura selezionabili per la velocità dell'aria, mentre è possibile impostare otto unità di misura per la pressione.

Testo 512 permette di programmare singolarmente le funzioni di calcolo della media.

La compensazione della densità è integrata nello strumento. Premendo il tasto Hold, è possibile bloccare sul display i valori reali di lettura visualizzati i valori minimo e Massimo possono essere visualizzati e memorizzati nello strumento.

La custodia TopSafe (opzionale) protegge lo strumento da urti, sporco e spruzzi d'acqua in caso di utilizzo in condizioni severe.

Temperatura di stoccaggio	-10 ... +70 °C
Temperatura di lavoro	0 ... +60 °C
Tipo batteria	Batteria 9V, 6F22
Durata batteria	120 h
Peso	300 g
Dimensioni	202 x 57 x 42 mm
Materiale/ Custodia	ABS
Sonda Sensore di pressione integrato	
Campo di misura	0 ... +2000 hPa
Precisione	0.5% f.s.
Risoluzione	1 hPa
Sonda Sensore di pressione integrato	
Campo di misura	0 ... +200 hPa
Precisione	0.5% f.s.
Risoluzione	0.1 hPa
Sonda Sensore di pressione integrato	
Campo di misura	0 ... +2 hPa
Precisione	0.5% f.s.
Risoluzione	0.001 hPa
Sonda Sensore di pressione integrato	
Campo di misura	0 ... +20 hPa
Precisione	0.5% f.s.
Risoluzione	0.01 hPa